

Rufo em Zinco n.º14

Estrutura em tubular de 50x50x5 mm

Chapa Metálica Ondulada lacada a branco RAL 9010
ref.º P016 da "Perlinorte"

Caixilharia em PVC branco com vidro duplo incolor

Chapa Metálica Ondulada lacada a branco RAL 9010
ref.º P016 da "Perlinorte"

Caixilharia em PVC branco com vidro duplo incolor

Chapa Metálica Ondulada lacada a branco RAL 9010
ref.º P016 da "Perlinorte"

Estrutura em tubular de 50x50x5 mm

Caixilharia em PVC branco com vidro duplo incolor

Chapa Metálica Ondulada lacada a branco RAL 9010
ref.º P016 da "Perlinorte"

Estrutura em tubular de 50x50x5 mm

Tabique "Knauf" - Sistema Aquapanel Outdoor
(fachada ventilada)

caixilharia em PVC de cor branca com vidro duplo incolor

Deck de Madeira de Bangkirai de 60x60 cm

Pedestal regulável em PVC da "Buzon"
Ventilação Permanente - regulação natural de temperatura do edifício
Estrutura em tubular de 50x50x5 mm
Caixa de Recolha de águas pluviais

Corte construtivo pela fachada
1 : 20

Cumeeira Cerâmica Marselha

Telha Cerâmica Marselha

Panel Ondutherm da Onduline ref.º H19+80mm+H10

Estrutura em Lamelado de Madeira classe GL28

Caleira em Zinco n.º14

Chapa Metálica Ondulada lacada

Tabique "Knauf" - Sistema Aquapanel Outdoor (fachada ventilada)

Chapa de Alumínio "Alucobond" cinzento antracizt grey

Estrutura em tubular de 70x70x8 mm

Estore Exterior Orientável "Reflexa - Ogiva" branco RAL 9016

Caixilharia em PVC branco com vidro duplo incolor laminado pelo exterior: 3+3 /14/4

Gradeamento em Ferro pintado a verde-escuro

Deck de Madeira de Bangkirai de 60x60 cm

Elemento de Granito existentes ou reproduzidos do modelo original

Estrutura em Lamelado de Madeira classe GL28

Tecto "Knauf" - Sistema Cortafogo D113 RF60

Azulejos novos executados de acordo com modelo original

Caixilharia em PVC branco com vidro duplo incolor laminado pelo exterior: 3+3 /14/4

Gradeamento em Ferro pintado a verde escuro

Elementos de Granito existentes

Estrutura em Lamelado de Madeira classe GL28

Tecto "Knauf" - Sistema Cortafogo D113 RF60

Caixilharia em PVC branco com vidro duplo incolor laminado pelo exterior: 3+3 /14/4

Azulejos novos executados de acordo com modelo original

Estrutura em Lamelado de Madeira classe GL28

Tecto "Knauf" - Sistema Cortafogo D113 RF60

Caixilharia em PVC branco com vidro duplo incolor laminado pelo exterior: 5+5 /14/4

Estrutura em Lamelado de Madeira classe GL28

Ventilação Permanente - regulação natural de temperatura do edifício

Caixa de ar ventilada

Terra batida



Planta de localização do corte construtivo